

Kapslinger 44 CE

	Hus og leiligheter	Handel og kontor	Industri	Spesial miljø
	 Installasjon i beskyttet miljø, med krav om estetiske og funksjonelle egenskaper	 Installasjon i åpne landskaper eller i miljøer som utsettes for vann	 Installasjon på utsatte steder, slag/støt og vann	 Installasjon i områder med aggressive kjemikalier, olje, fett, vann sprut og slag/støt.
 IP55	Versjoner med slett side. Skruene åpnes med ¼ omdreining. GW plast75 (TP85 °C)			
 IP56	Versjoner med slett side og flatt/forhøyet lokk GW plast75 (TP85 °C)			
 IP56		Versjoner med slett side og flatt/forhøyet lokk GW plast120 (TP120 °C)		
 IP56		Versjoner med slett side, transparent og flatt/forhøyet lokk. GW plast120 (TP120 °C)		
 IP56		Versjoner med slett side, transparent og flatt/forhøyet lokk. GW plast120 (TP120 °C)		

44 CE IP55

Hvorfor

- Plomberbare skruer.
- Åpnes enkelt med en ¼ omdreining
- Profil garanterer IP55 over tid
- Nye lokk som henger fast i en skrue

Andre spesifikasjoner

Beskyttelse slag og støt	IK 08
Motstand mot unormal varme	85°
Glødetest	690°
Materiale	GW plast 75
Maks strøm	≤ 63A
IP	55
Installasjons temp	-25 °C til 60 °C
Maks nominell spenning	400V
Halogenfri	Ja

44 CE IP55

Halogenfrie bokser med selvslukkende egenskaper opp til 650 °C.

Boksen leveres uten nipler og uten sveklinger for nipler

Største praktiske hull Ø maks 29mm



Forenklet installasjon



¼ omdreining for å åpne



Dekselet kan ikke mistes takket være en krok på hovedskrue



Lokket kan fjernes ved behov



Skuene skrues 1/4 omdreining til "I" Posisjon

Eksempler på bruksområder

- **Boliger**
Hus og Leiligheter
- **Handel og kontor**
Kontorer, restauranter, hotell, butikker og barer
- **Offentlige**
Kontorer, museer, bibliotek
- **Miljøer med damp**
Vaskerier, offentlige bad, institusjoner, sykehus
- **Miljøer med damp**
Vaskerier, offentlige bad, institusjoner
- **Miljøer utsatt for vann og fukt**
landbruk og gartnerier
- **Industri**



Illustrasjonsfoto.
Boksen leveres uten nipler og uten sveklinger.

44 CE IP56

Hvorfor

- Plomberbare skruer.
- 90° åpning på begge sider fra 190x140mm
- Enkel og oversiktlig montering av plater, bokser etc. i bunn på boksen.
- Stort utvalg i tilbehør
- Dobbeltisolert ved bruk av GW44622 og GW44623(dekklokk for skruer)

Andre spesifikasjoner

Beskyttelse slag og støt	IK 08
Motstand mot unormal varme	120°
Glødetest	690°
Materiale	GW plast 75
Maks strøm	≤ 63A
IP	56
Installasjons temp	-25 °C til 60 °C
Maks nominell spenning	400V
Halogenfri	Ja

Eksempler på bruksområder

- **Boliger**
Hus og Leiligheter
- **Handel og kontor**
Kontorer, restauranter, hotell, butikker og barer
- **Offentlige**
Kontorer, museer, bibliotek
- **Miljøer med damp**
Vaskerier, offentlige bad, institusjoner, sykehus
- **Miljøer med damp**
Vaskerier, offentlige, bad, institusjoner
- **Miljøer utsatt for vann og fukt**
landbruk og gartnerier
- **Industri**

44 CE IP56

Halogenfrie bokser med selvslukkende egenskaper opp til 650 °C.

Boksen leveres uten nipler og uten sveklinger for nipler.



Tett med flat topp



Tett med forhøyet topp




Transparent med flat topp



Transparent med forhøyet topp

Tilkoblings klemmer og koblingsstykker

							
	Dimensjon	GW44606 3X4mm ²	GW44607 4X4mm ²	GW44608 5X4mm ²	GW44609 3X6mm ² GW44610 3X6mm ²	GW44611 3X16mm ² GW44612 5X16mm ²	GW44613 3X35mm ² GW44614 5X35mm ²
 	100x100	✓	✓	✓	✓	✓	-
	120x80	✓	✓	✓	✓	✓	-
	150x110	-	-	-	✓	✓	✓
	190x140	-	-	-	✓	✓	✓
	240x190	-	-	-	✓	✓	✓
	300x220	-	-	-	✓	✓	✓
	380x300	-	-	-	✓	✓	✓
	460x380	-	-	-	✓	✓	✓

Utvalg for 44 CE

GW PLAST 75 - GWT 650 °C, IP44



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44002	Kapsling, 80x40	5	2504002



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44003	Kapsling, HXBXD, 80X80X40	5	2504003

GWPLAST 75 - GWT 650° C, IP55



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44004	Kapsling, HXBXD, 100X100X50	1	2504004
GW44007	Kapsling, HXBXD, 190X140X70	1	2504007
GW44008	Kapsling, HXBXD, 240X190X190	1	2504008
GW44009	Kapsling, HXBXD, 300X220X120	1	2504009

Boks med tett flat topp, GW PLAST 75 - GWT 650 °C, IP56, Halogenfri



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44204	HXBXD, 100x100x50, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	105	2504204
GW44205	HXBXD, 120x80x50, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	50	2504205
GW44206	HXBXD, 150x110x70, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	50	2504206
GW44207	HXBXD, 190x140x70, Maks hull maks 37mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	30	2504207
GW44208	HXBXD, 240x190x90, Maks hull maks 37mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	14	2504208
GW44209	HXBXD, 300x220x120, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	6	2504209
GW44210	HXBXD, 380x300x120, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	4	2504210
GW44211	HXBXD, 460x380x120, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	3	2504211

Boks med tett forhøyet topp, GW PLAST 75 - GWT 650 °C, IP56, Halogenfri



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44214	HXBXD, 100x100x120, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	45	2504214
GW44215	HXBXD, 120x80x120, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	55	2504215
GW44216	HXBXD, 150x110x140, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	24	2504216
GW44217	HXBXD, 190x140x140, Maks hull maks 37mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	16	2504217
GW44218	HXBXD, 240x190x160, Maks hull maks 37mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	12	2504218
GW44219	HXBXD, 300x220x180, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	7	2504219
GW44220	HXBXD, 380x300x180, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	3	2504220
GW44221	HXBXD, 460x380x180, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	2	2504221

Boks med transparent flat topp, GW PLAST 120 - GWT 650 °C, IP56


Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44426	HXBXD, 150x110x70, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	45	2504412
GW44427	HXBXD, 190x140x70, Maks hull maks 37mm, 4 x skruer i rustfritt stål	55	2504413
GW44428	HXBXD, 240x190x90, Maks hull maks 37mm, 4 x skruer i rustfritt stål	24	2504422
GW44429	HXBXD, 300x220x120, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	16	2504423
GW44430	HXBXD, 380x300x120, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	12	2504424
GW44431	HXBXD, 460x380x120, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	7	2504425

Boks med transparent forhøyet topp, GW PLAST 120 - GWT 650 °C, IP56


Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44436	HXBXD, 150x110x140, Maks hull maks 29mm, 4 x skruer i rustfritt stål	24	2504432
GW44437	HXBXD, 190x140x140, Maks hull maks 37mm, 4 x skruer i rustfritt stål	16	2504433
GW44438	HXBXD, 240x190x160, Maks hull maks 37mm, 4 x skruer i rustfritt stål	12	2504434
GW44439	HXBXD, 300x220x180, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	7	2504435
GW44440	HXBXD, 380x300x180, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	3	2504442
GW44441	HXBXD, 460x380x180, Maks hull maks 48mm, 4 x plomberbare skruer med hengsler	2	2504443

Tilleggsutstyr
Bakplate i galvanisert stål


Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44615	190x140, For GW44207, 44217, 44427 og 44437	20	2504615
GW44616	240x190, For GW44208, 44218, 44428 og 44438	20	2504616
GW44617	300x220, For GW44209, 44219, 44429 og 44439	20	2504617
GW44618	380x300, For GW44210, 44220, 44430 og 44440	5	2504618
GW44619	460x380, For GW44211, 44221, 44431 og 44441	5	2504619

Bakplate i isolasjonsmateriale


Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44625	190x140, For GW44207, 44217, 44427 og 44437	20	2504452
GW44626	240x190, For GW44208, 44218, 44428 og 44438	20	2504453
GW44627	300x220, For GW44209, 44219, 44429 og 44439	20	2504454
GW44628	380x300, For GW44210, 44220, 44430 og 44440	4	2504455
GW44629	460x380, For GW44211, 44221, 44431 og 44441	5	2504456

Vegg monterings brakett, Halogenfri



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44621	Vegg monterings brakett	40	2504457

For følgende boks dimensjoner 190x240, 240x190, 300x220, 380x300 og 460x380

Vanntett gjennomføring, IP56,



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44620	Hull Ø; 48mm, intern Ø; 39mm, For boks med følgende dimensjoner 300x220, 380x300 og 460x380	10	2504458

Nippel IP55



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW50428	For kabler og rør på maks 16mm, Hull Ø 20mm	100	2504459
GW50429	For kabler og rør på maks 20mm, Hull Ø 23mm	100	2504460
GW50430	For kabler og rør på maks 25mm, Hull Ø 29mm	100	2504461
GW50431	For kabler og rør på maks 32mm, Hull Ø 37mm	50	2504462
GW50432	For kabler og rør på maks 40mm, Hull Ø 48mm	33	2504463

PG NIPPEL IP66



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW52001	PG 7, For Kabel 3-6mm	50	2504464
GW52002	PG 9, For Kabel 5-8mm	50	2504465
GW52003	PG 11, For Kabel 7-10,5mm	25	2504466
GW52004	PG 13,5, For Kabel 9-12,5mm	25	2504467
GW52005	PG 16, For Kabel 13-16mm	25	2504468
GW52006	PG 21, For Kabel 8-10/17-20mm	25	2504469
GW52007	PG 29, For Kabel 13,5-15/21-26mm	25	2504470
GW52008	PG 36, For Kabel 17-20/30-34mm	10	2504471
GW52009	PG 42, For Kabel 36-39/40-43mm	6	2504472
GW52010	PG 48, For Kabel 38-40/46-50mm	5	2504473

Støtsikker pakknippel IP68



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW52042	12mm, For kabler 3-6,5mm	50	2504474
GW52043	16mm, For kabler 5-10mm	50	2504475
GW52044	20mm, For kabler 10-14mm	25	2504476
GW52045	25mm, For kabler 13-18mm	25	2504477
GW52046	32mm, For kabler 18-25mm	25	2504478
GW52047	40mm, For kabler 22-32mm	10	2504479
GW52048	50mm, For kabler 30-38mm	6	2504480
GW52049	63mm, For kabler 35-44mm	5	2504481

Tilkoblings klemmer og koblingsstykker



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW44606	3x4mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80	10	
GW44607	4x4mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80	10	
GW44608	5x4mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80	10	
GW44609	3X6mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80, 150X110, 190X140, 240X190.	10	
GW44610	5X6mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80, 150X110, 190X140, 240X190.	10	
GW44611	3X16mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80, 150X110, 190X140, 240X190.	10	
GW44612	5X16mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80, 150X110, 190X140, 240X190.	10	
GW44613	3X35mm ² , Passer boks med dimensjon, 150X110, 190X140, 240X190.	1	
GW44614	5X35mm ² , Passer boks med dimensjon 100x100 og 120x80, 150X110, 190X140, 240X190.	1	2504614