

Kapslinger og distribusjonskabinetter 40 CD, IP55

	Hus og leiligheter	Handel og kontor	Industri
	 Installasjon i beskyttet miljø, med krav om estetiske og funksjonelle egenskaper	 Installasjon i åpne landskaper eller i miljøer som utsettes for vann	 Installasjon på utsatte steder, slag/støt og vann
 40 CDK IP65			
 40 CD IP55			
 40 CD IP40			

40 CD IP55

Hvorfor

- Rask, enkel og fleksibel installasjon
- Støtsikker
- Dobbeltisolert
- Trekant nøkkel på 12 til 36 modul versjon
- Kan utstyres med nøkkel lås.

Andre spesifikasjoner	
Beskyttelse slag og støt	IK 09
Motstand mot unormal varme	70°
Glødetest	650°
Materiale	GW plast
Maks strøm	≤ 125A
IP	55
Installasjons temp	-25 °C til 60 °C
Maks nominell spenning	400V
Halogenfri	Ja

40 CD IP55

Kapslinger i vanntett utførelse, ideelt for plasser med støv og steder med sannsynlighet for damp og vann



Eksempler på bruksområder



Miljøer med damp
Vaskerier, bad, offentlige Bad.



Miljøer utsatt for vann og fukt
Landbruk og gartnerier



Midlertidige miljøer
Messer, festivaler konserter

Skap 40 CD, IP55, Halogenfrie



Skap 40 CD, IP55, Utvalg uten jord-N-skinne, Halogenfri kapsling

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40001	4 Moduler, HXBXD, 170X105X98	1	1704001
GW40003	8 Moduler, HXBXD, 180x180x98	1	1704003
GW40005	12 Moduler, HXBXD, 250x250x135	1	1704005
GW40007	24 Moduler (12x2), HXBXD, 375X250X135	1	1704007
GW40009	36 Moduler (18x2), HXBXD, 400X376X135	1	1704009

Skap 40 CD, IP55, Utvalg med jord-N-skinne, Halogenfri kapsling

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40004	12 Moduler, HXBXD, 250x250x135	1	1704004
GW40006	24 Moduler (12x2), HXBXD, 375X250x135	1	1704006
GW40008	36 Moduler (18x2), HXBXD 400X376X135	1	1704008

Tilleggsutstyr til CD, IP55

P/N skinne



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40401	P/N-SKINNE TIL Mod. Kapsl, N (1x25) + (7x10), J (1x25) + (7x10)	20	1704401
GW40402	P/N-SKINNE TIL Mod. Kapsl, N (1x25) + (10x10), J (3x25) + (10x10)	20	1704402

Nøkkel lås kit



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40422	Nøkkel lås kit	10	1704000