

Kapslinger og distribusjonskabinetter 40 CD, IP40

	Hus og leiligheter	Handel og kontor	Industri
	 Installasjon i beskyttet miljø, med krav om estetiske og funksjonelle egenskaper	 Installasjon i åpne landskaper eller i miljøer som utsettes for vann	 Installasjon på utsatte steder, slag/støt og vann
 40 CDK IP65			
 40 CD IP55			
 40 CD IP40			

40 CD IP40

Hvorfor

- Rask, enkel og fleksibel installasjon
- Dobbeltisolert
- Kan utstyres med nøkkel lås.

Andre spesifikasjoner	
Beskyttelse slag og støt	IK 08
Motstand mot unormal varme	70°
Glødetest	690°
Materiale	GW plast
Maks strøm	≤ 125A
IP	40
Installasjons temp	-25 °C til 60 °C
Maks nominell spenning	400V
Halogenfri	Ja



Eksempler på bruksområder



Boliger
Hus og Leiligheter



Handel og kontor
Kontorer, restauranter
hotell, butikker og barer



Offentlige
Kontorer, museer
bibliotek



Eksempel på konfigurasjon

Skap 40 CD, IP40, Halogenfrie

Skap 40 CD, IP40, Utvalg uten jord-N-skinne, Halogenfri kapsling

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40043	8 Moduler, HXBXD, 180x200x100	1	1704043
GW40045	12 Moduler, HXBXD, 225X280X100	1	1704045
GW40047	24 Moduler (12x2), HXBXD, 350X280x100	1	1704047
Gw40049	36 Moduler (18x2), HXBXD, 400x400x130	1	1704049

Skap 40 CD, IP40, Utvalg med jord-N-skinne, Halogenfri kapsling

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40044	12 Moduler, HXBXD, 225X280X100	1	1704044
GW40046	24 Moduler (12x2), HXBXD, 350X280x100	1	1704046

Tilleggsutstyr til CD, IP40
P / N skinne


Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40401	P/N-SKINNE TIL Mod. Kapsl, N (1x25) + (7x10), J (1x25) + (7x10)	20	1704401
GW40402	P/N-SKINNE TIL Mod. Kapsl, N (1x25) + (10x10), J (3x25) + (10x10)	20	1704402

Nøkkel lås kit


Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW40422	Nøkkel lås kit	10	1704000