

AM-TOP CEE-plugg, IP67



- Skruetilkobling
- Varmemotstandig
- Høy tåleevne
- AMAPLAST

CEE-plugg med skruetilkobling og hurtigmontert deksel. Seperat slitasjeavlastning, PVC-, halogen- og kadmiumfri. Godkjent i henhold til DIN VDE 0623, EN 60309-2

Tekniske data

Materiale

Deksel AMAPLAST®

Kontakter Messing

Tilkoblingsbart lederareal

16 A 1–2,5 mm²

32 A 2,5–6 mm²

kapslingsklasse IP 67

Typer og spesifikasjoner

Nummer	Type	Farge	Frekvens	Maks. kabeldiam.
278	216-6	Blå	50-60 Hz	14,5 mm
281	316-9	Blå	50-60 Hz	16 mm
287	416-9	Blå	50-60 Hz	16 mm
290	232-6	Blå	50-60 Hz	22 mm
293	332-9	Blå	50-60 Hz	22 mm
299	432-9	Blå	50-60 Hz	22 mm
279	216-9	Rød	50-60 Hz	14,5 mm
282	316-6	Rød	50-60 Hz	16 mm
288	416-6	Rød	50-60 Hz	16 mm
291	232-9	Rød	50-60 Hz	22 mm
294	332-6	Rød	50-60 Hz	22 mm
300	432-6	Rød	50-60 Hz	22 mm

Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Best nr
278	278, Plugg, 216-6, IP67	1	1503301	75995
281	281, Plugg, 316-9, IP67	1	1503309	75998
287	287, Plugg, 416-9, IP67	1	n/a	76004
290	290, Plugg, 232-6, IP67	1	n/a	76007
293	293, Plugg, 332-9, IP67	1	1503310	76010
299	299, Plugg, 432-9, IP67	1	n/a	76016
279	279, Plugg, 216-9, IP67	1	n/a	75996
282	282, Plugg, 316-6, IP67	1	1504515	75999
288	288, Plugg, 416-6, IP67	1	1503324	76005
291	291, Plugg, 232-9, IP67	1	n/a	76008
294	294, Plugg, 332-6, IP67	1	n/a	76011
300	300, Plugg, 432-6, IP67	1	1503325	76017