

Kablingen går raskere enn man beskriver den

Maksimal funksjonalitet.

Fire produktserier med vanntette veggtafler, for automasjon og fordeling, som finnes i følgende materialtyper: termoplast (44 CEP), termoherdet forsterket med glassfiber (46 QP), malt metall (46 QM) og rustfritt stål (46 QX). Alle produktene i seriene kjennetegnes av en svært høy strukturell motstandskraft og en svært enkel og rask installasjon, takket være ekstraustyret Fast & Easy som er felles for seriene 46 QP, 46 QM og 46 QX.

Disse tavlene kan fås med hel eller gjennomsiktig dør for maksimal fleksibilitet og bruksverdi.



46 QP - Ideell for bruk med solcelleanlegg



Inntil 40% reduksjon i monterings tid



Versjoner med halogenfritt materiale



EN 62208



Justerbare DIN-skiner og ramme i uttrekkbart metall

DIN-skinne, som kan justeres og hurtiglåses, leveres ferdig satt sammen og klare for automatisk montering på braketten. Rammen, som kan trekkes ut, er laget utelukkende med låseelementer i metall. Støtteskinne for DIN-skiner og panel festes med et klikk på stenderne.



Skruer med en kvart omdreining for feste av frontpaneler

Frontpanelene er utstyrt med plombérbare låseskruer i plast, for ¼ omdreining. Panelene med vindu leveres med DIN-skinne. Dessuten kan panelene i F&E-systemet installeres direkte på innerveggene i 46 QP-tavlene (bortsett fra 7 QP-tavlene).



Ekstraustyr for enda mer allsidige tavler

Bruksområdet til 46QP-tavlene er stort, takket være det brede spekteret av ekstraustyr: For eksempel finnes det bakplater i isolerende materiale og i metall, sett for brytere i støpte bokser på opptil 250 A, sett for stolpeinnfesting, doble DIN-skiner, vendbare innerdører i polyester og metall.

				BRYTER I STØPT BOKS		SKILLEBRYTER	
	MATERIALE	KODE		MTX 160c MTX 160 MTX 250	MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 KOMBINERT MED RELEVANTE L-FORMEDE JORDFEILBRYTERE	MSS 160	MSS 250
		HEL dør	Dør med VINDU				
44 CEP GWPLAST 120 IP55 	GWPLAST 120	GW 44 808	GW 44 818	-	-	-	-
	GWPLAST 120	GW 44 809	GW 44 819	-	-	-	-
	GWPLAST 120	GW 44 810	GW 44 820	GW 44 853 bare for MTX 160c og MTX 160	GW 44 853 bare for MTX 160c og MTX 160	-	-
	GWPLAST 120	GW 44 811	GW 44 821	GW 44 855 bare for MTX 160c og MTX 160	GW 44 855 bare for MTX 160c og MTX 160	-	-
46 QP, TAVLE I POLYESTER, IP65  46 QM, TAVLE I METALL, IP55  46 QX, TAVLE I INOX, IP55 	Polyester	GW 46 001	GW 46 201	-	-	-	-
	Metall	GW 46 031	-				
	Polyester	GW 46 002	GW 46 202	-	-	-	-
	Metall	GW 46 032	GW 46 232				
	Rustfritt stål	GW 46 052	-				
	Polyester	GW 46 003	GW 46 203	GW 46 570 F	GW 46 570 F	GW 46 570 F	-
	Metall	GW 46 033	GW 46 233				
	Polyester	GW 46 004	GW 46 204	GW 46 570 F	GW 46 570 F	GW 46 570 F	-
	Metall	GW 46 034	GW 46 234				
	Rustfritt stål	GW 46 054	-				
	Polyester	GW 46 005	GW 46 205	GW 46 571 F	GW 46 571 F	GW 46 571 F	GW 46 577 F
	Metall	GW 46 035	GW 46 235				
	Polyester	GW 46 006	GW 46 206	GW 46 572 F	GW 46 572 F	GW 46 572 F	GW 46 578 F
	Metall	GW 46 036	GW 46 236				
	Rustfritt stål	GW 46 056	-				
	Polyester	GW 46 007	GW 46 207	GW 46 573 F	GW 46 573 F	GW 46 573 F	GW 46 579 F
	Metall	GW 46 037	GW 46 237				

MERK: Konfigurasjonene som gjengis i tabellen er gyldige KUN hvis maks. strøm til angitt bryter (ved kortslutningsstrømmen som antas på installasjonspunktet) IKKE er større enn 17 kA, eller

kortslutningsstrømmen som antas på installasjonspunktet, på linje med tavlens hovedbryter, ikke er større enn 10 kA.

Kontroller den termiske strømmen i henhold til metode angitt i den tekniske katalogen.

Settene festes ved hjelp av stendere. Panelene i settet har en høyde på 2 moduler.

Modellene MTX 160c og MTX 160 (3P og 4P) skal festes til DIN-skinne ved hjelp av bøylerne i settet GW D8 261. MTX 250 (både 3P og 4P) krever derimot settet GW D8 262.



Montering av MTX-enhetene på DIN-skinne med relevant jordfeilbryter krever bruk av spesialbraketter som finnes i eget avsnitt i DIN-katalogen.

Dersom kabelen skal trekkes inn nedenfra, anbefales det å montere et blindlokk over settet med bokser/skillebrytere. Dette sikrer enklere kabelgjennomføring.

MSS-skillebrytere kan ikke monteres på samme DIN-skinne som MTX-enhetene på grunn av forskjellige dybde.

	TAVLE					TILLEGGSUTSTYR		
						FRONTKONFIGURASJON		
						ENKLE PANELE	PANELE	
	Mål (BxHxD) mm	Materiale	Kode		Antall EN 50022-moduler	 med vindu med DIN-skinne	 med vindu med DIN-skinne	 blinde
44 CEP GW PLAST 120 IP55 	200x254x135	GWPLAST 120	GW 44 808	GW 44 818				
	236x316x135	GWPLAST 120	GW 44 809	GW 44 819	8	GW 44 852 8 moduler		
	316x396x160	GWPLAST 120	GW 44 810	GW 44 820	24 (12x2)	GW 44 853 14 moduler GW 44 854 24 moduler (12x2)		
	396x474x160	GWPLAST 120	GW 44 811	GW 44 821	32 (16x2)	GW 44 855 32 moduler (16x2)		
46 QP, TAVLE I POLYESTER, IP65  46 QM, TAVLE I METALL, IP55  46 QX, TAVLE I INOX, IP55 	250x300x160	Polyester	GW 46 001	GW 46 201				
		Metall	GW 46 031					
	310x425x160	Polyester	GW 46 002	GW 46 202	36 (12x3)		3 enkle paneler - bredde på 12 moduler 	
		Metall	GW 46 032	GW 46 232			GW 46 420 F	GW 46 425 F
		Rustfritt stål	GW 46 052					
	405x500x200	Polyester	GW 46 003	GW 46 203	54 (18x3)		3 enkle paneler - bredde på 18 moduler 	
		Metall	GW 46 033	GW 46 233			GW 46 421 F	GW 46 426 F
	405x650x200	Polyester	GW 46 004	GW 46 204	72 (18x4)		4 enkle paneler - bredde på 18 moduler 	
		Metall	GW 46 034	GW 46 234			GW 46 421 F	GW 46 426 F
		Rustfritt stål	GW 46 054					
	515x650x250	Polyester	GW 46 005	GW 46 205	96 (24x4)		4 enkle paneler - bredde på 24 moduler 	
		Metall	GW 46 035	GW 46 235			GW 46 422 F	GW 46 427 F
	585x800x300	Polyester	GW 46 006	GW 46 206	140 (28x5)		5 enkle paneler - bredde på 28 moduler 	
		Metall	GW 46 036	GW 46 236			GW 46 423 F	GW 46 428 F
		Rustfritt stål	GW 46 056					
	800x1060x350	Polyester	GW 46 007	GW 46 207	180 (36x5)		5 enkle paneler - bredde på 36 moduler 	
		Metall	GW 46 037	GW 46 237			GW 46 424 F	GW 46 429 F

TILLEGGSUTSTYR

TILLEGGSUTSTYR									
FRONTKONFIGURASJON				INNVEDIG KONFIGURASJON			EKSTRAUTSTYR		
DOBLE PANELER	INNVEDIGE DØRER	STENDERE	DIN-SKINNER	BAKPLATER	PLATER		STOLPESTØTTE	DIVERSE	
 Blind	 Materiale: isolerende/ metall	 Par	 enkel/ dobbel	 Materiale: metall/ stål (perforet)/ isolerende	 H 1-modul: perforet/ hel	 H 2-moduler: perforet/ hel			
				GW 44 636 GW 44 646				 Bøyle i harpiks GW 44 621	 Sikkerhetslås med håndtak GW 44 645
				GW 44 637 GW 44 647				 4 braketter i rustfritt stål GW 44 645	 Sett med 4 galvaniserte braketter GW 44 646
				GW 44 638 GW 44 648					
				GW 44 639 GW 44 649					
				GW 46 401 GW 46 461 GW 46 408			GW 46 551	 Klipsmutter GW 46 450	 4 braketter i rustfritt stål GW 46 451
1 dobbelt panel  GW 46 475 F	GW 46 414 GW 46 564	GW 46 435 F	GW 46 430 F GW 46 530 F	GW 46 402 GW 46 462 GW 46 409	3 enkle plater  GW 46 440 GW 46 540	1 dobbelt plate  GW 46 480 GW 46 580	GW 46 552	 Sett med 4 galvaniserte braketter GW 46 446	 Pakning for sammen- kobling av tavler GW 46 449
1 dobbelt panel  GW 46 476 F	GW 46 415 GW 46 565	GW 46 436 F	GW 46 431 F GW 46 531 F	GW 46 403 GW 46 463 GW 46 410	3 enkle plater  GW 46 441 GW 46 541	1 dobbelt plate  GW 46 481 GW 46 581	GW 46 553	 Sett med 4 vinkler for montering av bakplate GW 46 521 F	 Sikkerhetslås med håndtak GW 46 445
2 doble paneler  GW 46 476 F	GW 46 416 GW 46 566	GW 46 437 F	GW 46 431 F GW 46 531 F	GW 46 404 GW 46 464 GW 46 411	4 enkle plater  GW 46 441 GW 46 541	2 doble plater  GW 46 481 GW 46 581	GW 46 553		
2 doble paneler  GW 46 477 F	GW 46 417 GW 46 567	GW 46 437 F	GW 46 432 F GW 46 532 F	GW 46 405 GW 46 465 GW 46 412	4 enkle plater  GW 46 442 GW 46 542	2 doble plater  GW 46 482 GW 46 582	GW 46 554	 Dokumentholder- lomme GW 46 447	 Ventilasjonssett, IP44 GW 46 448 og GW 46 471
2 doble paneler  GW 46 478 F	GW 46 418 GW 46 568	GW 46 438 F	GW 46 433 F GW 46 533 F	GW 46 406 GW 46 466 GW 46 413	5 enkle plater  GW 46 443 GW 46 543	2 doble plater  GW 46 483 GW 46 583	GW 46 555	 Sett for kabelkanaler GW 46 557 F	
2 doble paneler  GW 46 479 F	GW 46 419 GW 46 569	GW 46 439 F	GW 46 434 F GW 46 534 F	GW 46 407 GW 46 467	5 enkle plater  GW 46 444 GW 46 544	2 doble plater  GW 46 484 GW 46 584		 Par med håndtak for transport GW 46 591	 Sett med innsatser GW 46 592 F