





Innfelt LED panel for innendørs belysning som for eksempel kontor og tilsvarende miljø. Opal avdekking i mikroprismatisk PMMA, som er ideelt for arbeidsplassbelysning og gir høy synskomfort. Kan også monteres utenpåliggende eller nedhengt ved bruk av egne kit som bestilles separat.

Bruksområder	Innendørs	Installasjon	Innfelt i T-profil
Dimensjoner (mm)	300 x 1200	Mekanisk slagåleranse	IK04
Spennings	220/240 V - 50/60 Hz - DALI	Systemeffekt	40 W
Vekt (kg)	3,4	Lyskilde	LED
Utførelse	Hvit	Lysytelse (lm)	3450
IP klasse	IP20 - IP40	Isolasjonsklasse	II
Driver type	LED Driver	Omgivelsestemperaturområde	-25 +40 °C
UGR	<=19	Garanti	5 år
Fargetemperatur	3000 K (CRI>80)	Energiklasse for integrerte LED	A ÷ A++
Elektrogruppe	2419	LED Levetid (L70B30)	50000 t

DIMENSJONER



FOTOMETRISK LYSFORDELING



TEKNISKE SYMBOLER



IK
IK04



IP
IP20 - IP40



STANDARDS/GODKJENNINGER



Data, spesifikasjoner, design og illustrasjoner er kun for informasjon, sist oppdatert 29.03.2021. De kan endres uten varsel, det er derfor anbefalt å lese siste oppdaterte versjon publisert på hjemmesiden www.gewiss.com. Lysytelse og systemeffekt kan avvike med toleranse på +/- 10%. Hvis ikke annet er bekrevet gjelder verdier for omgivelsestemperatur 25°C. Vilkår for garanti, se <https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty>. - 1 av 1