


Praktisk, enkelt, og sikkert

			KOMPATIBILITET MELLOM KLEMMEBRETT OG FORDELINGSBOKSER											
			44 MM-serien - Flerpolede klemmskruebrett						44 MM-serien - Ekvipotensielle énpolede klemmskruebrett					
			Trykkinfesting	Skruefeste med gjennomgående klemmskruer			Med indirekte platestramming		Med indirekte skrueninnfesting					
														
Type	Serie	Mål (mm)	GW 44 606 3x4mm² GW 44 607 4x4mm² GW 44 608 5x4mm²	GW 44 609 3x6mm² GW 44 610 5x6mm²	GW 44 611 3x16mm² GW 44 612 5x16mm²	GW 44 613 3x35mm² GW 44 614 5x35mm²	GW 44 704 4-veis x 6mm² GW 44 706 6-veis x 6mm²	GW 44 708 8-veis x 6mm²	GW 44 671 3-veis x 6mm²	GW 44 672 5-veis x 6mm²	GW 44 673 4-veis x 16mm² GW 44 674 (2x16)+(3x6) mm²	GW 44 675 (2x16)+(9x6) mm²	GW 44 676 (2x35)+(4x16) mm²	
44 CE-SERIEN: KOBLINGSBOKSER FOR VEGGMONTERING		Ø65	•				•		•					
		Ø80	•	•			•	•	•	•				
		80 x 80	•	•			•	•	•	•				
		100 x 100	•	•	•		•	•	•	•	•			
		120 x 80	•	•	•		•	•	•	•	•			
		150 x 110		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		190 x 140		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		240 x 190		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300 x 220		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		380 x 300		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460 x 380			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		92 x 92		•	•		•	•	•	•	•			
		118 x 96		•	•		•	•	•	•	•	•		
		152 x 98		•	•		•	•	•	•	•	•		
		160 x 130		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		196 x 152		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		294 x 152		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		392 x 152		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		480 x 160		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		516 x 202		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		516 x 294		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		260 x 260		•	•		•	•	•	•	•	•		
		520 x 260		•	•		•	•	•	•	•	•		
		138 x 169	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		308 x 169		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		398 x 169		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		138 x 169					•	•	•	•	•	•	•	
		308 x 169					•	•	•	•	•	•	•	
		398 x 169					•	•	•	•	•	•	•	

• = Egnet

Merke: 44 ME-serien med klemmebrett med indirekte skruestrømmer monteres på plater, eller på boksbunnen, ved hjelp av GW 44 682-adapteren. For bokser i 48 PTC-serien, brukes kode GW 44 683.
44 ME-serien med klemmebrett med indirekte skruestrømmer monteres på DIN-skinne til 48 PT DIN-boksene, ved hjelp av GW 44 720-støtten.

I gult: Lik kompatibilitet for PT DIN GREEN WALL og CM GREEN WALL-versjonene.

44 MS - HENGENDE KLEMSKRUEBRETT OG AVTAGBARE KLEMSKRUEBRETT				
Koblingskapasitet	Hengende klemmskruebrett i avtakbare stenger Gjennomsiktig - IP20		Avtakbare 12-polers klemmskruebrett med messingklemmskruer - Svart	
		SKRUETYPE: MED SPOR		
GW 44 661		GW 44 601		
GW 44 665		GW 44 602		
GW 44 662				
GW 44 663		GW 44 603		
GW 44 664		GW 44 604		
SKRUETYPE: SEKSKANTET				
GW 44 666		GW 44 605		
GW 44 667				
2.5mm²				
4mm²				
6mm²				
10mm²				
16mm²				
25mm²				
35mm²				