

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med hurtigklemme

Stikkontakter Plus

Stikkontakter RS16 innfelt

Stikkontakter RS16 påvegg

Stikkontakter IP44

- Enkel stikkontakt IP44 påvegg

- Enkel stikkontakt IP44 innfelt

- AS1054 UPT stikk PH

- Dobbel stikkontakt IP44 påvegg

- 1090 UPT IF stikk PH

- AS1090 UPT stikk PH

- AS1090 UPT stikk SO

- AS1054 UPT stikk SO

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16 hurtigklemme

Smart ladestasjon

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter



AS1090 UPT stikk SO

Elnummer: 1530636
Varenummer: EKO06932
EAN: 7020160693211
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- ☐ Merk alle Qr
- ☐ [Datasheet1530636.pdf](#) [Vis](#)
- ☐ [FDVdok1530636.pdf](#) [Vis](#)

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

Svart dobbel sprutsikker jordnet stikkontakt med barnevern og klapplokk.

Tetningsklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt).

Stikkkontaktsokkelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrenging passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen.

Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54.

Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering. OBS!!.

Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.

Teknisk spesifikasjon:

Dobbel IP44 stikkontakt påvegg.

Med jord

Barnevern.

Farge: Sort

16 A 250V.

Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)

Halogenfri.

Skruterminaler med heiseklemme.

Montering: Påvegg

Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Korrosjonsbeskyttet.