



Teknisk Beskrivelse

Milliheat varmekabelmatte består av en skjermet 2-leder varmekabel som er montert på et glassfiberarmert nett av plast. Varmematten er enkel og hurtig å legge, matten bygger kun 5mm. Rull ut, klipp og vend 180 grader. Fortsett på ny rad. Varmematten har en sterk dobbeltsidig tape som festes til eksisterende gulv. Milliheat varmematte er velegnet til lavtbyggende installasjon på eksisterende stabile gulv den gir lik effekt over hele gulvet. For Gulv med størrelser fra 1,0m² til 12,0m². fra 100W-1800W

Ledertype	Motstandstråd entrådet
Jordtråd	Kobber
Skjerm	Aluminium + kobber
Isolasjon	FEP Fluorplast
Ytre kappe	PVC
Type Skjøt	Støpt
Kapfefarge	Blå
Ledere antall	2
Tillederlengde	2,3 meter
Driftsspenning	230V
Standarder	
Internasjonal	
Ytelsesdeklarasjon	
I henhold til	

	Matte areal	Min. romareal	lengde	bredde	Tykkelse (mm)	Nom. Effekt W/m ²	N. Vekt	Nom. element motstand
1020550	1,0	1,2	2,0	0,5	0,5	100	0,70	529,00
1020551	1,5	1,8	3,0	0,5	0,5	150	0,87	352,70
1020552	2,0	2,3	4,0	0,5	0,5	200	1,03	264,50
1020553	2,5	2,8	5,0	0,5	0,5	250	1,25	211,60
1020554	3,0	3,4	6,0	0,5	0,5	300	1,50	176,30
1020555	3,5	4	7,0	0,5	0,5	350	1,68	151,10
1020556	4,0	4,6	8,0	0,5	0,5	400	1,84	132,30
1020557	4,5	5,2	9,0	0,5	0,5	450	2,18	117,60
1020558	5,0	5,8	10,0	0,5	0,5	500	2,38	105,80
1020559	6,0	6,9	12,0	0,5	0,5	600	2,73	88,20
1020560	7,0	8,1	14,0	0,5	0,5	700	3,05	75,55
1020561	8,0	9,2	16,0	0,5	0,5	800	3,46	66,15
1020562	9,0	10,4	18,0	0,5	0,5	900	4,10	58,80
1020563	10,0	11,5	20,0	0,5	0,5	1000	4,70	52,90
1020564	11,0	12,7	22,0	0,5	0,5	1100	5,13	40,42
1020565	12,0	13,8	24,0	0,5	0,5	1200	5,55	44,10
1020566	1,0	1,2	2,0	0,5	0,5	150	0,88	352,70
1020567	1,5	1,7	3,0	0,5	0,5	225	1,11	235,11
1020568	2,0	2,3	4,0	0,5	0,5	300	1,35	176,33
1020569	2,5	2,9	5,0	0,5	0,5	375	1,58	141,07
1020570	3,0	3,5	6,0	0,5	0,5	450	1,81	117,56
1020571	3,5	4,0	7,0	0,5	0,5	525	2,04	100,76
1020572	4,0	4,6	8,0	0,5	0,5	600	2,27	88,17
1020573	4,5	5,2	9,0	0,5	0,5	675	2,50	78,38
1020574	5,0	5,8	10,0	0,5	0,5	750	2,73	70,53
1020575	6,0	6,9	12,0	0,5	0,5	900	3,20	58,78
1020576	7,0	8,1	14,0	0,5	0,5	1050	3,66	50,38
1020577	8,0	9,2	16,0	0,5	0,5	1200	4,12	44,08
1020578	9,0	10,4	18,0	0,5	0,5	1350	4,58	39,19
1020579	10,0	11,5	20,0	0,5	0,5	1500	5,05	35,27
1020580	11,0	12,7	22,0	0,5	0,5	1650	5,51	32,06
1020581	12,0	13,8	24,0	0,5	0,5	1800	5,97	29,39